

DÉTECTEUR DT16 **(((NOUVEAU)))**

DT16

Détecteur extérieur double technologie avec effet rideaux et anti masquage

- Détecteur volumétrique se compose d'un MW + IRP à 24GHz
- Fonction anti masquage
- Deux réglages de sensibilité optimisés pour l'interne et l'externe
- Portée max 8 m
- Mémoire d'alarme
- Mémoire de masquage
- Installation murale ou plafonné, directe ou avec un support orientable
- Boîtier en Polycarbonate IP61
- Sorties au Relais : 100 mA / 24Vdc
- Température de fonctionnement: -10°/+55°C
- Humidité : 95%
- Absorption : 20mA au repos
- Alimentation: 12 Vdc +/-3 Vdc



DT16

DÉTECTEUR DT17 **(((NOUVEAU)))**

DT17

Détecteur extérieur double technologie anti-animaux domestique avec effet anti masquage

- 2 capteurs IR combinés à 1 capteur à MW
- Anti-masquage réglable sur les 3 technologies
- Micro-onde basée sur bande X DRO 9,90Ghz
- Logique de détection à trois signaux indépendants
- Portée max 10 m
- Compensation numérique de température
- Filtre anti-oscillation
- Protection contre le brouillage ambiant
- Filtre UV à haute intensité
- Boîtier Polycarbonate protégé contre les agents atmosphériques
- Sorties Alarme NF et NO indépendantes
- Résistances de Fin de Ligne intégrées pouvant être sélectionnées
- Réglage de la Portée des Infrarouges
- Réglage de la Portée de la Micro-onde
- Carte Électronique tropicalisée
- Kit obscurcisseurs en dotation
- Vitesse de détection : 0,25 - 2,5m/s
- Sorties à Relais : 3 x 60Vdc 50mA (42,4Vdc crête)
- Interrupteur de sécurité : 12Vdc 50mA ouverture enlèvement
- Température de fonctionnement : de -30 °C à +70 °C [de +22 °F à 158 °F]
- Absorption : 24mA à 13,8Vdc au repos
- Alimentation : 9-16Vdc, 13,8Vdc typique



DT17